

No:WJ-SC-202400128



检 验 报 告

TEST REPORT

产品名称：安全平网

受检单位：滨州市源进化纤绳网有限公司

标称生产者：滨州市源进化纤绳网有限公司

委托单位：山东省市场监督管理局

检验类别：省级常规监督抽查



滨 州 市 检 验 检 测 中 心

Binzhou Inspection and Testing Center

滨州市检验检测中心

检 验 报 告

产品名称	安全平网	标称 商标	/	抽样单 编号	0052356
生产日期/批号	2024 年 7 月 20 日/ 无批号	规格 型号	P-3×6	样品 等级	合格品
受检单位名称、 地址及联系电话	滨州市源进化纤绳网有限公司 山东省滨州市惠民县李庄镇菠菜陈村/15065237566				
标称生产者、地 址及联系电话	滨州市源进化纤绳网有限公司 山东省滨州市惠民县李庄镇菠菜陈村/15065237566				
任务来源	山东省市场监督管理局				
抽样单位	滨州市检验检测中心				
抽样日期	2024-07-24	抽样 数量	检 2 张/备 2 张	抽样 人员	赵彩霞, 孙国锋
样品到达日期	2024-07-24	库存 数量	10 张	检查封 样人员	姬婷婷
检验日期	2024-08-05~2024-08-06			封样 状态	完好
检验依据	GB 5725-2009 《安全网》				
判定依据	GB 5725-2009 《安全网》 山东省安全网产品质量监督抽查实施细则				
检验结论	经抽样检验，所检项目符合GB 5725-2009标准，依据《山东省安全网产品质量 监督抽查实施细则》，判定为合格。				
备注	1、“/”表示无内容。 2、该样品未标注阻燃型，按非阻燃型进行检验。 3、检验地址：滨州市滨城区长江五路 777 号。				

主检：李文皓

滨州市检验检测中心
检 验 报 告

共 2 页 第 2 页

序号	检验项目	技术要求	检验结果	单项判定
1	系绳间距及长度	平网的系绳与网体应牢固连接，各系绳沿网边均匀分布	符合	合格
		相邻两系绳间距不应大于75cm	60cm	合格
		系绳长度不应小于80cm	90cm	合格
		当筋绳加长用作系绳时，其系绳部分必须加长，且与边绳系紧后，再折回边绳系紧，至少形成双根	符合	合格
2	筋绳间距	筋绳应分布合理	符合	合格
		两根相邻筋绳的距离不应小于30cm	60cm	合格
3	绳断裂强力, N	边绳≥7000	8143	合格
		网绳≥3000	4125	合格
		筋绳≤3000	2580	合格
4	耐冲击性能	网绳、边绳、系绳不断裂，测试重物不应接触地面	网绳、边绳、系绳未断裂，测试重物未接触地面	合格
备注	/			

***** 以下空白 *****

检验
检测专用
2030043

声 明

1. 报告未盖章及无主检、审核、批准人签字无效。
2. 报告涂改无效。
3. 除全文复制外，未经本机构批准不得部分复制报告。
4. 如对本报告有异议，请于收到报告之日起 15 日内提出。逾期不予受理。

地址： 地址一：山东省滨州市滨城区长江五路 777 号；地址三：惠民县李庄镇政府驻地
紧邻 220 国道以南，县医院以西。

邮编： 256600

电话： 0543-8100622

传真： 0543-8100622

网址： <https://www.bznqi.org.cn>

